



POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
 FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION
 WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE
 VERNICIATO ESTERNAMENTE

BLACK RAW STEEL INSIDE
 ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

p ESERCIZIO : 5 bar
 WORKING PRESSURE: 5 bar

p COLLAUDO: 7,5 bar
 TEST PRESSURE: 7,5 bar

Foglio n° 1 / 1

0		DATA	
N°		APPROVATO	
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		REVISIONATO	
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA	PESO
MATERIALE		132,1 kg	
OGGETTO: ACC. AC PFA 1000L ATT.SPEC. COIB.		DATA 03/09/2012	
		APPROVATO L.Tassinari	
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		DISEGNATO E.Soprani	
		CODICE	
		81701B208X	
		REVISIONE	SOSTITUISCE
		0	