



POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
 FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION
 WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE
 VERNICIATO ESTERNAMENTE

BLACK RAW STEEL INSIDE
 ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

p ESERCIZIO : 5 bar
 WORKING PRESSURE: 5 bar

p COLLAUDO: 7,5 bar
 TEST PRESSURE: 7,5 bar

Foglio n° 1 / 1

0	DATA	
N°	APPROVATO	
REVISIONE		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA
TRATTAMENTO/FINITURA		PESO
MATERIALE		21,6 kg
	OGGETTO:	ACC. AC PFA 100L ATT. SPEC. COIB.
	DATA	03/09/2012
	APPROVATO	L.Tassinari
	DISEGNATO	E.Soprani
	CODICE	81701B210X
	REVISIONE	SOSTITUISCE
	0	

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE