



Foglio n° 1 / 1

ELASTOMERO ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP. 20 mm
 FINITURA ESTERNA METAL

20 mm CLOSE CELL INSULATION

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE

BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
 PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

0		DATA	
N°		APPROVATO	
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		REVISIONATO	
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA 1:4	PESO 16,7 kg
MATERIALE		DATA 16/10/2015	
 OGGETTO: SERB AR FE VKG 50L COIB [SERB B] e-mail: ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197		APPROVATO L.Tassinari	
		DISEGNATO E.Soprani	
		CODICE	
		81601C283X	
		REVISIONE	SOSTITUISCE
		0	

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE