



Foglio n° 1 / 1

POLIURETANO RIGIDO - COPERTURA ESTERNA IN PVC
 RIGID POLYURETHANE FOAM - INSULATION WITH EXTERNAL PVC
 GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
 BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE
 PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
 PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

1 RUOTATI PIEDI 45°		DATA	31/10/2019	
N°		APPROVATO	T.Fabbri	
TOLLERANZA GENERALE		REVISIONATO	E.Soprani	
ISO 2768-m		SCALA	PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		1:10	101,3 kg	
MATERIALE		DATA	25/10/2019	
 OGGETTO: VKG-HC 1000L VERT 6x3"		APPROVATO	T.Fabbri	
		DISEGNATO	E.Soprani	
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		CODICE	81701C371X	
		REVISIONE	SOSTITUISCE	
		1		