



Foglio n° 1 / 1

POLIURETANO RIGIDO - COPERTURA ESTERNA IN PVC
RIGID POLYURETHANE FOAM - INSULATION WITH EXTERNAL PVC

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE

BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

1 RUOTATI PIEDI		DATA	07/06/2019	
N°		APPROVATO	T.Fabbri	
TOLLERANZA GENERALE		REVISIONATO	E.Soprani	
ISO 2768-m		SCALA	1:6	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	27/05/2019	
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri	
OGGETTO:		DISEGNATO	E.Soprani	
VKG-HC 200L + 1/2" (90°)		CODICE	81701C303X	
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE	SOSTITUISCE	
		1		